



Uponor Ecoflex keevisliide ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3**1094021**

- PE-Xa torude ühendamiseks
- 6 bar, SDR 11
- Keevisadapter

**Kirjeldus Uponor Ecoflex keevisliide ST PN6****Specification**

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala



- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex keevisliide ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN

6414905231799

Item no GF

35001094021

Item no GTIN

06414905231799

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus

163

Üksuse ühiku pikkus

119

Kauba ühiku kaal

4,4

Kauba ühiku laius

180

Item_UOM

tk

Measurements

LENGTH_L

119

Pikkus (l1)

69

Seina paksus_s

5

Z Mõõtmine d

114,3

Packaging

Pakend GTIN PL1

06414905278381

Pakendi kõrgus PL1

165

Pakendi pikkus PL1

120

Pakendi kogus PL1

1

Pakendi tüüp PL1

Plastic_Bag

Pakendi maht PL1

0,003564

Pakendi kaal PL1

4,41

Pakendi laius PL1

180

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com