


Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

- Külma joogivesi ja jahutus
- Üks töötoru PE 100 RC must, SDR 11
- Max. rõhk 16 baari / 20°C
- PEX vaht, HDPE korpus



Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra

Specification

- Painduv, eelisoleeritud plasttorusüsteem
- Voolutoru: polüetüleen PE 100, must sinise triibuga, PN 16 (SDR 11)
- Isolatsioonimaterjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Väliskest: gfreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala


- Külma tarbevee või jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Töötemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex Supra 25x2,3/68

1095722

**Measurements**

Painderaadius M	0,3
Välisläbimõõt_do	68
Välisläbimõõt_do1	25
Seina paksus_s1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905485604
Item no GF	35001095722
Item no GTIN	06414905485604
Item no NRF	8361424

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	68
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,52
Kauba ühiku laius	68
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905537884
Pakendi kõrgus PL1	1600
Pakendi pikkus PL1	1600
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	1,8944
Pakendi kaal PL1	104
Pakendi laius PL1	740

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com