

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727

- Külma joogivesi ja jahutus
- Üks töötoru PE 100 RC must, SDR 11
- Max. rõhk 16 baari / 20°C
- PEX vaht, HDPE korpus



Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra

Specification

- Painduv, eelisooleeritud plasttorusüsteem
- Voolutoru: polüetüleen PE 100, must sinise triibuga, PN 16 (SDR 11)
- Isolatsioonimaterjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Väliskest: gfreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Külma tarbevee või jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Töötemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Supra 75x6,8/175

1095727

**Measurements**

Painderaadius M	0,9
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	75
Seina paksus_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	2,72
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905537938
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	150
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	6,292
Pakendi kaal PL1	408
Pakendi laius PL1	1300

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com