


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 40x3,7/90 1x10W/m

1095733

- Külma vee toru isereguleeruva külmakaitsekaabliga
- Toru PE100 RC must, SDR 11
- Max. tööõhk 16bar / 20°C
- PEX vaht, HDPE korpus, anduritoru
- Kaabli väljundvõimsus 10W/m temperatuuril 5°C



Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specification

- Painduv, eelisoleeritud plasttorusüsteem
- Voolutoru: polüetüleen PE80, PN 12,5 (SDR 11) või PE100, PN 16 (SDR 11), must sinise triibuga või PE 100, PN 16 (SDR 11), must sinise kattekihiga
- Kaabel: isereguleeruv külmumisvastane kaabel, nimivõimsus 10W/m, 5°C, maksimaalne pikkus ühest elektri ühenduspunktist 150 m
- Paigaldustoru: PE toru temperatuuri anduri sisestamiseks
- Isolatsioon: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Külma tarbevee või survedrenaaž transpordiks külmumisriskiga kohtades maaalusel paigaldusel.
- Töötemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 40x3,7/90 1x10W/m

1095733

**Measurements**

Painderaadius M	0,5
Välisläbimõõt_do	90
Välisläbimõõt_do1	40
Seina paksus_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905523818
Item no GF	35001095733
Item no GTIN	06414905523818
Item no LVI	1844135
Item no NRF	8360929
Item no RSK	2407818
Item no VVS	070694240

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	90
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,4
Kauba ühiku laius	90
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905537518
Pakendi kõrgus PL1	1600
Pakendi pikkus PL1	1600
Pakendi kogus PL1	150
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	2,304

Pakendi kaal PL1	210
Pakendi laius PL1	900

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com