


Uponor RS siirdmik S-Press PLUS 32-RS2

1095820

- Tinatatud messing
- Ei vaja faasimist



Kirjeldus Uponor RS siirdmik S-Press PLUS

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS siirdmik S-Press PLUS 32-RS2

1095820

**Product code**

Item no EAN	6414905480135
Item no GF	35001095820
Item no GTIN	06414905480135
Item no LVI	1720819
Item no NRF	5071229
Item no RSK	1899576
Item no VVS	045450332

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	70
Üksuse ühiku pikkus	75
Kauba ühiku kaal	0,384
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	74,9
Pikkus (l1)	20,1
Pikkus (l2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481620
Pakend GTIN PL4	06414905555598
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL4	600
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	378

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00096
Pakendi maht PL4	0,576
Pakendi kaal PL1	0,435
Pakendi kaal PL4	184,43
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com