

GF Uponor Uni Pipe PLUS toruklamber 16

1135502

- Lihtne avada kruvikeerajaga
- Võimalik klambrite seeriaühendus
- Kinnitamine kruvidega, mille läbimõõt max. 5 mm

Kirjeldus GF Uponor Uni Pipe PLUS toruklamber

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala

- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS toruklamber 16

1135502

Measurements

Sisemine_diameeter_di	16
LENGTH_L	40
Z Mõõtmise b	18
Z Mõõtmise h	47

Product code

Item no EAN	6414900368155
Item no GF	35001135502
Item no GTIN	06414900368155

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	18
Üksuse ühiku pikkus	47
Kauba ühiku kaal	0,006
Kauba ühiku laius	35
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900423342
Pakend GTIN PL3	06414900423502
Pakend GTIN PL4	06414900325714
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL3	360
Pakendi kõrgus PL4	1819
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL3	485
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL3	1350
Pakendi kogus PL4	27000
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0023625
Pakendi maht PL3	0,058491

Pakendi maht PL4	1,74624
Pakendi kaal PL1	0,4
Pakendi kaal PL3	10,9
Pakendi kaal PL4	243
Pakendi laius PL1	150
Pakendi laius PL3	335
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com