

## Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega standard FI 50

**1136471**

- Ühendus kanalisatsioonitorustikuga DN 50 ja DN 100
- Vooluhulk: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- Rest: roostevaba teras
- Korpuse materjal: polüpropüleen

### Kirjeldus Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega standard

#### Specification

- Kaasaegne konstruktsioon ja stiilne disain erinevates suurustes: 600, 700, 800, 900, 1000mm
- Lai tihenduskræe (30mm) tagab tiheda ühenduskoha põrandakonstruktsiooniga
- Reguleeritav kõrgus ja fikseeritavad jalad integreerimiseks igat tüüpi põrandakonstruktsioonidesse
- Lihtne paigaldamine.

#### Kasutusala

- Hoonesisene kanalisatsioon

#### Sertifikaadid

- Tehniline vastavus EN 1253

## Uponor Aqua Ambient trapp altühendusega standard FI 50

1136471

**Product code**

Item no EAN	6414900483704
Item no GF	35001136471
Item no GTIN	06414900483704

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	176
Üksuse ühiku pikkus	210
Kauba ühiku kaal	0,34
Kauba ühiku laius	210
Item_UOM	tk

**Measurements**

Pikkus (l1)	107
Välisläbimõõt_do	210
Välisläbimõõt_do1	50
Z Mõõtmine h	176
Z Mõõtmine h1	40,1
Z Mõõtmine h2	86,9
Z	49

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414900369428
Pakend GTIN PL4	06414900370172
Pakendi kõrgus PL1	150
Pakendi kõrgus PL4	1940
Pakendi pikkus PL1	230
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	180
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0077625
Pakendi maht PL4	1,8624
Pakendi kaal PL1	0,52
Pakendi kaal PL4	103,6

Pakendi laius PL1

225

Pakendi laius PL4

800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com