

Uponor Smatrix Base termostaat D+RH T-247 BUS

1144105

- Mõõdab ja kuvab ruumi temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust
- Ühildub kontrollritega Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) ja Smatrix Base (X-145)
- Värv: valge RAL9016

- Funktsioonid:
 - Esiküljel puutetundlikud nupud
 - Kütte- või jahutusvajaduse näit
 - Suhtelise õhuniiskuse väärtus
 - Mugavuse / ECO indikaator
 - ECOtemperatuurilangu määramine
 - Lubatud jahutusfunktsioon (tubade kaupa)
 - Kuvab Celsiuse või Fahrenheiti kraadi
 - Töörežiimid: toatemperatuur (RT), toaühutemperatuur+ pöranda max/min (RFT), kaugandur (RS), välistemperatuuriandur(RO)
 - Toatemperatuuri kalibreerimine
 - Valikuline: ühendada saab pöranda-, kaug- või välisanduri

- Komplektis:
 - Uponor Smatrix Base termostaat D+RH T-247 Bus
 - Paigaldusmaterjal



Kirjeldus Uponor Smatrix Base termostaat D+RH T-247 BUS

Specification

- Juhtmega termostaadid
- Kuni 4 kontrolleriit ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Elektriline juhtimine
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabeldusvõimalused (pärg-/tähtühendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485 seeria bus
- Ajami max. võimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Lokaalne juurdepääs (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme hoone juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Möödunud perioodi trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseaded (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirgusküte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base termostaat D+RH T-247 BUS

1144105

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	21
Üksuse ühiku pikkus	86
Kauba ühiku kaal	0,09
Kauba ühiku laius	86
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900508780
Pakend GTIN PL3	06414900447430
Pakend GTIN PL4	06414900447461
Pakendi kõrgus PL1	40
Pakendi kõrgus PL3	300
Pakendi kõrgus PL4	1050
Pakendi pikkus PL1	100
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	75

Pakendi kogus PL4	1800
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00036
Pakendi maht PL3	0,036
Pakendi maht PL4	1,008
Pakendi kaal PL1	0,119
Pakendi kaal PL3	9,52
Pakendi kaal PL4	248
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com