

Uponor Smatrix Wave termostaat D+RH T-267

1144106

- Mõõdab ja kuvab ruumi temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust
- Ühildub kontrollritega Smatrix Wave Pulse (X-246) ja Smatrix Wave (X-165)
- Värv: valge RAL9016

- Funktsioonid:
 - Esiküljel puutetundlikud nupud
 - Kütte- või jahutusvajaduse näit
 - Suhtelise õhuniiskuse näit
 - Mugavuse / ECO indikaator
 - ECO alanduse määramine
 - Lubatud jahutusfunktsioon (tubade kaupa)
 - Kuvab Celsiuse või Fahrenheiti kraadi
 - Töörežiimid: toatemperatuur (RT), sisemine+põranda max/min (RFT), kaugandur (RS), välisõhu temperatuuri andur (RO)
 - Aku tühjenemise indikaator
 - Toatemperatuuri kalibreerimine
 - Valikuline: ühendada saab põranda-, kaug- või välisanduri

- Koosneb:
 - Uponor Smatrix Wave termostaat D+RH T-267
 - 2x AAA patareid
 - Termostaadi alus
 - Paigaldusmaterjal



Kirjeldus Uponor Smatrix Wave termostaat D+RH T-267

Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrolleriit juhivad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontrolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitusreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

Kasutusala

- kiirguskütte ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostaat D+RH T-267

1144106

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	21
Üksuse ühiku pikkus	86
Kauba ühiku kaal	0,087
Kauba ühiku laius	86
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900508797
Pakend GTIN PL3	06414900447447
Pakend GTIN PL4	06414900447478
Pakendi kõrgus PL1	40
Pakendi kõrgus PL3	300
Pakendi kõrgus PL4	1050
Pakendi pikkus PL1	100
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	75

Pakendi kogus PL4	1800
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00036
Pakendi maht PL3	0,036
Pakendi maht PL4	1,008
Pakendi kaal PL1	0,139
Pakendi kaal PL3	11,02
Pakendi kaal PL4	284
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com