

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

### 1160615

- Küte ja jahutus
- Kaks voolutoru PE-Xa hapnikutõkkekihiga SDR 11
- Max rõhk 6 bar, temp. 95°C
- Värvitud keskprofiil peale- ja tagasivoolu eristamiseks
- VIPpaneel, Pex vaht, HDPE väliskest



### Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

#### Kasutusala

- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

**Product code**

Item no EAN 6414900506427

Item no GF 35001160615

Item no GTIN 06414900506427

Item no LVI 3010180

Item no NRF 1475902

Item no RSK 2523141

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus 250

Üksuse ühiku pikkus 1000

Kauba ühiku kaal 6,74

Kauba ühiku laius 250

Item\_UOM m

**Measurements**

Välisläbimõõt\_do 250

Välisläbimõõt\_do1 75

Välisläbimõõt\_do2 75

Seina paksus\_s1 6,8

Seina paksus\_s2 6,8

**Packaging**

Pakend GTIN PL1 06414900448710

Pakendi kõrgus PL1 2450

Pakendi pikkus PL1 2450

Pakendi kogus PL1 100

Pakendi tüüp PL1 Coil

Pakendi maht PL1 10,8045

Pakendi kaal PL1 676

Pakendi laius PL1

1800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com