

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m

1162318

- Põrandküttetoru PE-Xa
- Vastab standardile ISO 22391
- Hapnikudifusioonikindel vastavalt DIN 4726
- Töörõhk 6/10 bar temp. 90°C/70°C



Kirjeldus Uponor Comfort Pipe PLUS toru

Specification

- Peroksiid ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) valmistatud torud vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- 5 kihiline
- Välimine PE kiht mehaaniliste vigastuste vältimiseks
- Kasutusklass 4 - Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Max temperatuur: 90°C
- Lühiajaline avariitemperatuur 100°C
- Arvestuslik rõhk 6 bar, 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m

1162318



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN	6414900394178
Item no GTIN	06414900394178

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	17
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,095
Kauba ühiku laius	17
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	17
Seina paksus_s	2

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900653602
Pakend GTIN PL4	06414900653695
Pakendi kõrgus PL1	580
Pakendi kõrgus PL4	950
Pakendi pikkus PL1	780
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	480
Pakendi kogus PL4	960
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,352872
Pakendi maht PL4	0,912
Pakendi kaal PL1	50,11
Pakendi kaal PL4	125,22

Pakendi laius PL1

780

Pakendi laius PL4

800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com