Toote andmeleht



GF Uponor Smatrix Wave stardipakett

1163382

Uponor Smatrix Wave stardikomplekt Flow L
Komplekt sisaldab 2x kontrollerit X-365 8X, com-moodulit R-368 ja 5x termostaati D+RH Style T-169

Süsteemi laiendamise võimalused:
- Uponor Smatrix Wave laiendusmoodul Flow M-362 6X
- Uponor Smatrix Wave kontroller Flow X-365 8X
- Uponor Smatrix Wave releemoodul M-161

Tehnilised andmed:
- Kaitseklass: Klass II IP20
- Värv: valge

Komplekt sisaldab:
- 2x Uponor Smatrix Wave kontroller Flow X-365 8X
- 1x Uponor Smatrix Flow com R-368
- 5x Uponor Smatrix Wave termostaat D+RH Style T-169
- Paigaldusjuhend, ohutusjuhised
- Paigaldusmaterjalid



Kirjeldus GF Uponor Smatrix Wave stardipakett

Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrollerit juhitavad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitusreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

Kasutusala

- kiirgusküttе ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave stardipakett

1163382



Status

Item Available From date	2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336796
Item no GF	35001163382
Item no GTIN	06414900336796
Item no LVI	2032157
Item no VVS	466251400

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	106
Üksuse ühiku pikkus	387
Kauba ühiku kaal	3,80
Kauba ühiku laius	295
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900620123
Pakend GTIN PL2	06414900571500
Pakend GTIN PL4	06414900571616
Pakendi kõrgus PL1	106
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi kõrgus PL4	900
Pakendi pikkus PL1	387
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (number) PL2	20

Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendimaterjal (lühike) PL2	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	2
Pakendi kogus PL4	48
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,012359025
Pakendi maht PL2	0,036
Pakendi maht PL4	0,864
Pakendi kaal PL1	4,044
Pakendi kaal PL2	8,588
Pakendi kaal PL4	231,112
Pakendi laius PL1	295
Pakendi laius PL2	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+