


## Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



## Kirjeldus Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

## Specification


- Roostevabast terasest
- Sisse-ehitatud klappidega
- Vasak või parempoolne ühendus
- Vooluhulgamõõtjaga taskaalustamiseks või sulgemiseks
- Õhutajad ja täite-, tühjendusotsad
- Toruühendused G3/4" eurokoonus
- Torude vahekaugus 50 mm
- Kandurite vahekaugus 210 mm

## Kasutusala

- Sein ja lae kiirgusküte ja jahutus

## Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



## Measurements

Silindriline_keerme_G	1/2
LENGTH_L	97
Pikkus (l1)	51
Välisläbimõõt_do	31

## Status

Item Available From date 2025-12-10

## Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	25
Üksuse ühiku pikkus	100
Kauba ühiku kaal	0,07
Kauba ühiku laius	25
Item_UOM	tk

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900609975
Pakendi kõrgus PL1	65
Pakendi pikkus PL1	85
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi tüüp PL1	BASE_BOX
Pakendi maht PL1	0,000911625
Pakendi kaal PL1	0,738
Pakendi laius PL1	165

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com