


Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



Kirjeldus Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2

Specification


- Roostevabast terasest
- Sisse-ehitatud klappidega
- Vasak või parempoolne ühendus
- Vooluhulgamõõtjaga taskaalustamiseks või sulgemiseks
- Õhutajad ja täite-, tühjendusotsad
- Toruühendused G3/4" eurokoonus
- Torude vahekaugus 50 mm
- Kandurite vahekaugus 210 mm

Kasutusala

- Sein ja lae kiirgusküte ja jahutus

Uponor Vario S manifold flowmeter gen.2 0-5 l/min.

1184878



Measurements

Silindriline_keerme_G	1/2
LENGTH_L	97
Pikkus (l1)	51
Välisläbimõõt_do	31

Status

Item Available From date	2025-12-10
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900137157
Item no GTIN	06414900137157
Item no LVI	2022367

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	25
Üksuse ühiku pikkus	100
Kauba ühiku kaal	0,07
Kauba ühiku laius	25
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900619202
Pakendi kõrgus PL1	60
Pakendi pikkus PL1	155
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,000744
Pakendi kaal PL1	0,739
Pakendi laius PL1	80

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com