Tuotekortti



GF Uponor Vario paluuventtiili 1/2" - G3/4

1005108

- Käytetään yksittäisen lattialämmityspiirin paluupuolella esim. kylpyhuoneissa
- Käsisäätöpyörän tilalle voidaan asentaa tarvittaessa Vario PLUS -toimilaite
- Venttiilissä käytetään Vario PEX (G3/4 Eurocone) -liittimiä
- KVS-arvo 1,2m3/h



Tietoa GF Uponor Vario paluuventtiili

Erittely

- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications

Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario paluuventtiili 1/2" - G3/4

1005108



Product code

Item no EAN	4021598023581
Item no GF	35001005108
Item no GTIN	04021598023581
Item no LVI	2024319
Item no NOBB	53575533
Item no NRF	8361114
Item no RSK	5363679
Item no VVS	401962327

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	75
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,176
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905432271
Pakkaus GTIN PL3	06414905444205
Pakkauksen korkeus PL1	35
Pakkauskorkeus PL3	100
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	390
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box

Pakkaustilavuus PL1	0,000525
Pakkaustilavuus PL3	0,007605
Pakkauksen paino PL1	0,226
Pakkauksen paino PL3	11,35
Pakkauksen leveys PL1	150
Pakkauksen leveys PL3	195

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+