

Uponor Vario PLUS paluuventtiili

1005250

- Uponor Vario PLUS -jakotukin paluuventtiili erillisenä.
- Käytä Vario PLUS -venttiilityökalua nro 1009216 venttiin vaihtoon.



Tietoa Uponor Vario PLUS paluuventtiili

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätyöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätyöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

Uponor Vario PLUS paluuventtiili

1005250



Product code

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	45
Tuote Yksikköpaino	0,014
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905251865
Pakkaus GTIN PL3	06414905251872
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL3	70
Pakkauksen pituus PL1	80
Pakkauksen pituus PL3	390
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000384
Pakkaustilavuus PL3	0,0036855
Pakkauksen paino PL1	0,034
Pakkauksen paino PL3	0,39

Pakkauksen leveys PL1

120

Pakkauksen leveys PL3

135

Tekniset dokumentitLataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi