

Uponor Tecto putkikiinnike 45° 75mm

1005482

- Menekki tarpeen mukaan, yleensä noin 1kpl/m².



Tietoa Uponor Tecto putkikiinnike

Erittely

- Tecto-nystyrälevyjärjestelmä lattialämmitykseen koostuu nystyrälevyistä, joihin voidaan kiinnittää 14–17 mm:n putkia.
- Putkien asennusväli valittavissa (cm): 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 -paloluokitus: luokka E
- normaali syttyvyys, rakennusmateriaaliluokka B2, standardin DIN 4102 mukainen
- EPS-laatu EN 13163 -standardin mukainen

Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Käytetään sementti- ja anhydriittipohjaisten tasoitteiden kanssa

Uponor Tecto putkikiinnike 45° 75mm

1005482

**Product code**

Item no EAN	4021598022393
Item no GF	35001005482
Item no GTIN	04021598022393
Item no LVI	2023055
Item no RSK	2987943
Item no VVS	339262375

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	420
Tuote Yksikköpaino	0,038
Tuote Yksikön leveys	72
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905432677
Pakkaus GTIN PL3	06414905665129
Pakkaus GTIN PL4	06414905456246
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauksen korkeus PL3	550
Pakkauksen korkeus PL4	1245
Pakkauksen pituus PL1	430
Pakkauksen pituus PL3	970
Pakkauksen pituus PL4	1340
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	420
Pakkausmäärä PL4	1680
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,007353
Pakkaustilavuus PL3	0,357445
Pakkaustilavuus PL4	1,618251
Pakkauksen paino PL1	0,38
Pakkauksen paino PL3	16,5
Pakkauksen paino PL4	91
Pakkauksen leveys PL1	190
Pakkauksen leveys PL3	670
Pakkauksen leveys PL4	970

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi