Tuotekortti



GF Uponor Vario PLUS toimilaite, jänniteohjattu PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

1005544

- Uponor Vario PLUS -jakotukkiin sopiva jänniteohjattu toimilaite.
- Käyttöjännite 24 V, ohjausjännite 0 - 10 V. 1,5 W, IP40.
- Asennetaan jakotukkiin.



Tietoa GF Uponor Vario PLUS toimilaite, jänniteohjattu PRO DDC 100kOhm

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

GF Uponor Vario PLUS toimilaite, jänniteohjattu PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

1005544



Product code

Item no EAN	4021598023246
Item no GTIN	04021598023246
Item no LVI	2024320
Item no RSK	2987801
Item no VVS	466223330

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	55
Tuote Yksikköpaino	0,11
Tuote Yksikön leveys	44
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905432806
Pakkaus GTIN PL3	06414905444434
Pakkaus GTIN PL4	06414905555192
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	250
Pakkauskorkeus PL4	1250
Pakkauksen pituus PL1	74
Pakkauksen pituus PL3	465
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	2000

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0003293
Pakkaustilavuus PL3	0,0365025
Pakkaustilavuus PL4	1,2
Pakkauksen paino PL1	0,16
Pakkauksen paino PL3	16
Pakkauksen paino PL4	335
Pakkauksen leveys PL1	50
Pakkauksen leveys PL3	314
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+