Tuotekortti



GF Uponor MLC taivutusjousi, ulkopuolinen 16

1006640

- Komposiittiputken taivutustyökalu



Tietoa GF Uponor MLC taivutusjousi, ulkopuolinen

Erittely

- Oxygen diffusion resistant multi-layer composite pipe(PE-RT - adhesive - longitudinally welded aluminium - adhesive - PE-RT)
- Fire classification E according to EN 13501-1.
- With pipe end caps as hygienic seal according EN 806.

Sovellus

- Tap water: The permanent operating temperature ranges from 0°C to 70°C at a maximum permanent operating pressure of 10 bar. The short-term malfunction temperature is 95°C for a period of 100 hours in the operating life time.
- Heating: The permanent operating temperature ranges up to 80°C at a maximum permanent operating pressure of 10 bar. The short-term malfunction temperature is 100°C for a period of 100 hours in the operating life time.

GF Uponor MLC taivutusjousi, ulkopuolinen 16

1006640



Product code

Item no EAN	4021598002968
Item no GF	35001006640
Item no GTIN	04021598002968
Item no LVI	1725963
Item no NOBB	41949278
Item no NRF	5071839
Item no RSK	1873297
Item no VVS	045498617

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	500
Tuote Yksikköpaino	0,428
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900559355
Pakkaus GTIN PL3	06414905528486
Pakkaus GTIN PL4	06414905456420
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	210
Pakkauskorkeus PL4	356
Pakkauksen pituus PL1	500
Pakkauksen pituus PL3	700
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL3	55
Pakkausmäärä PL4	495
Pakkaustyyppi PL1	Piece
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0002
Pakkaustilavuus PL3	0,03087
Pakkaustilavuus PL4	0,34176
Pakkauksen paino PL1	0,428
Pakkauksen paino PL3	24
Pakkauksen paino PL4	218,34
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	210
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+