

Uponor S-Press puristuskuulasulkuventt. DR 16-10CU

1007510

- Kalustekohtainen sulku
- Materiaali DR-messinki
- 16 mm komposiittiputki/10 mm Cu-putki



Tietoa Uponor S-Press puristuskuulasulkuventt. DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristuskuulasulkuventt. DR 16-10CU

1007510

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598015944
Item no GTIN	04021598015944
Item no LVI	1724583
Item no RSK	1873399

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	22
Tuote Yksikköpaino	0,095
Tuote Yksikön leveys	22
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905252497
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauksen pituus PL1	175
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00105525
Pakkauksen paino PL1	0,99
Pakkauksen leveys PL1	67

Tekniset dokumentitLataa dokumentit tästä 

T +358 (0)20 129 211

E

asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com