

## Uponor Aqua Pipe putki PN10 22x3,0 100m

1008960

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar



### Tietoa Uponor Aqua Pipe putki PN10

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

## Uponor Aqua Pipe putki PN10 22x3,0 100m

1008960



### Product code

Item no EAN	7321500023782
Item no GTIN	07321500023782
Item no LVI	2012522
Item no NOBB	41942838
Item no NRF	5110013
Item no RSK	2418077
Item no VVS	087210122

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	22
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,17
Tuote Yksikön leveys	22
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	22
Seinämän paksuus_s	3

### Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905255702
Pakkaus GTIN PL4	06414905255719
Pakkauskorkeus PL3	780
Pakkauskorkeus PL4	924
Pakkauksen pituus PL3	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL3	0,1168128
Pakkaustilavuus PL4	0,88704
Pakkauksen paino PL3	17
Pakkauksen paino PL4	127
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)