
Tuotekortti



GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 40x4,0 5m

1013446

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis



Tietoa GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S

Erittely

– Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Putken päissä hygieeniset tulpat standardin EN 806 mukaisesti.

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 40x4,0 5m

1013446



Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,508
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	40
Seinämän paksuus_s	4

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905256914
Pakkaus GTIN PL2	06414900632201
Pakkaus GTIN PL4	06414900632218
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL2	110
Pakkauskorkeus PL4	725
Pakkauksen pituus PL1	5000

Pakkauksen pituus PL2	5080
Pakkauksen pituus PL4	5080
Pakkausmateriaali (numero) PL2	05
Pakkausmateriaali PL2	plastic pipe for packaging /tubi plastici
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PP
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL2	20
Pakkausmäärä PL4	1020
Pakkaustyyppi PL1	Bar
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,008
Pakkaustilavuus PL2	1,76
Pakkaustilavuus PL4	4,106545
Pakkauksen paino PL1	2,54
Pakkauksen paino PL2	14,36
Pakkauksen paino PL4	767,36
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL2	110
Pakkauksen leveys PL4	1115

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL2	plastic pipe for packaging /tubi plastici

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+