Tuotekortti



GF Uponor MLC taivutusjousi ulkopuolinen 25

1013794

- Komposiittiputken taivutustyökalu



Tietoa GF Uponor MLC taivutusjousi, ulkopuolinen

Erittely

- Oxygen diffusion resistant multi-layer composite pipe(PE-RT - adhesive - longitudinally welded aluminium - adhesive - PE-RT)
- Fire classification E according to EN 13501-1.
- With pipe end caps as hygienic seal according EN 806.

Sovellus

- Tap water: The permanent operating temperature ranges from 0°C to 70°C at a maximum permanent operating pressure of 10 bar. The short-term malfunction temperature is 95°C for a period of 100 hours in the operating life time.
- Heating: The permanent operating temperature ranges up to 80°C at a maximum permanent operating pressure of 10 bar. The short-term malfunction temperature is 100°C for a period of 100 hours in the operating life time.

GF Uponor MLC taivutusjousi ulkopuolinen 25

1013794



Product code

Item no EAN	4021598002999
Item no GF	35001013794
Item no GTIN	04021598002999
Item no LVI	1725965
Item no NOBB	41949297
Item no NRF	5071843
Item no RSK	1873298
Item no VVS	045498626

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	500
Tuote Yksikköpaino	0,646
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900559362
Pakkaus GTIN PL3	06414905483556
Pakkauksen korkeus PL1	30
Pakkauskorkeus PL3	210
Pakkauksen pituus PL1	500
Pakkauksen pituus PL3	700
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	Corrugated fibreboard
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL3	45
Pakkaustyyppi PL1	Piece
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00045
Pakkaustilavuus PL3	0,03087
Pakkauksen paino PL1	0,646
Pakkauksen paino PL3	29,07
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL3	210

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+