


## Uponor Minitec Y-haara 2x9,9-3/4" Euro

1016692

- Sisältää liittimet



### Tietoa Uponor Minitec Y-haara

#### Erittely


- Uponor Minitec PE-Xa -putki voidaan kiinnittää levyn nystyröiden väliin joko suoraan tai kulmittain.
- Y-haaran avulla yhteen jakotukin eurocone-liittimeen voidaan liittää kaksi samassa tilassa olevaa yhtä pitkää piiriä.
- Itsestään kiinnittyvää reunakaistaletta käytetään mm. oviaukoissa tasoitteiden valumisen estoon.
- Reunanauhalla tiivistetään laatan ja seinän väli.

#### Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Erittäin matala rakennekorkeus
- voidaan käyttää betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa

## Uponor Minitec Y-haara 2x9,9-3/4" Euro

1016692



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	63,5
Pituus (I1)	13
Z Mittaus b	30
z1	46

### Product code

Item no EAN	6414905515851
Item no GF	35001016692
Item no GTIN	06414905515851
Item no LVI	2022147
Item no NOBB	50390253
Item no NRF	8361061
Item no RSK	2434387
Item no VVS	381119039

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	68
Tuote Yksikköpaino	0,2
Tuote Yksikön leveys	48
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905446575
Pakkauskorkeus PL3	115
Pakkauksen pituus PL3	255
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP
Pakkausmäärä PL3	50

Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL3	0,007771125
Pakkauksen paino PL3	10,279
Pakkauksen leveys PL3	265

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.  
com