


Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3/175

1018134

- Kaksi PEXa-virtausputkea happidiffuusiosuojalla
- Kaksivärinen keskitysprofili



Tietoa Uponor Ecoflex Thermo Twin

Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3/175

1018134



Tekniset tiedot

LVI nro	3010232
Mittayksikkö	m
Korkeus	175 mm
Paino	1,92 kg
Leveys	175 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi