

Uponor Wipex ulkokierreliitin PN6 32x2,9-G1

1018329

- Materiaali DR-messinki
- Maksimipaine 6 bar
- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.

Tietoa Uponor Wipex ulkokierreliitin PN6

Erittely

- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävä messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävä messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

Uponor Wipex ulkokierreltiin PN6 32x2,9-G1

1018329

Tekniset tiedot

LVI nro	1932032
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I)	52 mm
Pituus (I1)	12 mm
Pituus (I2)	26 mm
Korkeus	55 mm
Paino	0,279 kg
Leveys	37 mm

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi