

Uponor Wipex ulkokierreliitin PN10 32x4,4-G1

1018338

- Materiaali DR-messinki
- Maksimipaine 10 bar
- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.

Tietoa Uponor Wipex ulkokierreliitin PN10

Erittely

- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävästä messinkistä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

Uponor Wipex ulkokierreltiin PN10 32x4,4-G1

1018338

Tekniset tiedot

LVI nro	1932132
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I)	52 mm
Pituus (I1)	12 mm
Pituus (I2)	26 mm
Korkeus	50 mm
Paino	0,261 kg
Leveys	50 mm

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi