Tuotekortti



GF Uponor RS puristusliitin S-Press 63-RS2

1029125

- Materiaali DR-messinki
- Sopii kaikkiin RS2 tai RS3 perusosiin



Tietoa GF Uponor RS puristusliitin S-Press

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS puristusliitin S-Press 63-RS2

1029125



Product code

Item no EAN	4021598106628
Item no GF	35001029125
Item no GTIN	04021598106628
Item no LVI	1720822
Item no NRF	5071233
Item no VVS	045450063

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	92
Tuote Yksikköpaino	0,57
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	87,8
Pituus (l1)	20
Pituus (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905263776
Pakkaus GTIN PL4	06414905263783
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	680
Pakkauksen pituus PL1	96
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008832
Pakkaustilavuus PL4	0,6528
Pakkauksen paino PL1	0,68
Pakkauksen paino PL4	252
Pakkauksen leveys PL1	92
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+