

## Uponor Vario PLUS kytkentäsarja, kulma 122/42

1032702



### Tietoa Uponor Vario PLUS kytkentäsarja, kulma

#### Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisääätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisääätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

#### Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1000138 (24V uk) tai 1005605 (230V uk)
- Max. paine 6 bar (60°C)

#### Sertifiointi

- CE

## Uponor Vario PLUS kytkentäsarja, kulma 122/42

1032702



## Tekniset tiedot

|              |         |
|--------------|---------|
| LVI nro      | 2026802 |
| Mittayksikkö | Pari    |
| Pituus (I1)  | 122 mm  |
| Pituus (I2)  | 43,5 mm |
| Pituus (I3)  | 40,4 mm |
| Korkeus      | 40 mm   |
| Paino        | 0,12 kg |
| Leveys       | 60 mm   |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi