

Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 3x20x2,0

1032703



Tietoa Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisääätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisääätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1000138 (24V uk) tai 1005605 (230V uk)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 3x20x2,0

1032703



Tekniset tiedot

LVI nro	2024933
Mittayksikkö	Pari
Pituus (I)	174 mm
Pituus (I1)	150 mm
Pituus (I2)	74 mm
Pituus (I3)	54 mm
Z-mitta b	50 mm
z4	32 mm
Korkeus	100 mm
Paino	0,57 kg
Leveys	45 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi