

Uponor Vario B kansi WGF G1

1032714

- Liitäntä jakotukkiin 1" ulkokierre. Liitäntä ohitusputkeen. (Venttiili, jossa ½" kierre täyttää ja ilmaamista varten).



Tietoa Uponor Vario B kansi WGF

Erittely

- Messinkinen jakotukki
- Putket kiinnitetään G3/4" eurocone-liittimillä, jotka valitaan putkikoon mukaan.
- Menoventtiileihin voidaan asentaa sähköiset toimilaitteet.
- Paluuventtiilissä on lämmityspiirien virtaamien säätö.

Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Enintään 12 piiriä/jakotukki
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1007249 (24 V) tai 1022244 (230 V)
- Tukkien välinen etäisyys 225 mm
- Maksimipaine 6 bar (60°C)

Uponor Vario B kansi WGF G1

1032714



Tekniset tiedot

LVI nro

2025052

Mittayksikkö

Pari

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi