Tuotekortti





GF Uponor S-Press puristus-T-haara 63-25-63

1032889

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena







Tietoa GF Uponor S-Press puristus-T-haara

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

GF Uponor S-Press puristus-T-haara 63-25-63

1032889



Product code

Item no EAN	6414905220885
Item no GF	35001032889
Item no GTIN	06414905220885
Item no LVI	1720158
Item no NOBB	54939061
Item no NRF	5114372
Item no RSK	1808043
Item no VVS	087442160

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	72
Tuote Yksikön pituus	203
Tuote Yksikköpaino	0,472
Tuote Yksikön leveys	105
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	101,2
Pituus (l2)	67,8
Pituus (l3)	101,2
z1	40,3
Z2	38,8
Z3	40,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905281350
Pakkaus GTIN PL4	06414905281367
Pakkauksen korkeus PL1	105

Pakkauskorkeus PL4	756
Pakkauksen pituus PL1	224
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	150
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0037632
Pakkaustilavuus PL4	0,72576
Pakkauksen paino PL1	0,592
Pakkauksen paino PL4	113,8
Pakkauksen leveys PL1	160
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+