Tuotekortti




GF Uponor Siccus lattialämmityslevy 790x1200x30

1034347

- PS-solumuovia, urat 20x2,0 mm lattialämmitysputkea varten.
- Käytetään lämmönluovutuslevyjen kanssa.
- Materiaalimenekki n. 1,1 levyä/m². Tiheys 30 kg/m³.





Tietoa GF Uponor Siccus lattialämmityslevy

Erittely

- PS-lattialämmityslevy, johon kiinnitetään alumiiniset lämmönluovutuslevyt.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Putkien koko 20x2,0 mm ja putkiurat 300 mm välein


Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen

GF Uponor Siccus lattialämmityslevy 790x1200x30

1034347





Measurements

Etäisyys keskustasta	300
LENGTH_L	1200
Z Mittaus b	790
Z Mittaus h	30

Product code

Item no EAN	7321500030971
Item no GTIN	07321500030971
Item no LVI	2023430
Item no NOBB	41946380
Item no NRF	8362052
Item no RSK	2419500
Item no VVS	339261028

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	790
Tuote Yksikköpaino	0,83
Tuote Yksikön leveys	1200
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457601
Pakkaus GTIN PL4	06414905491827
Pakkauksen korkeus PL1	160
Pakkauskorkeus PL4	945
Pakkauksen pituus PL1	1200
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	25
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,1536
Pakkaustilavuus PL4	0,9072
Pakkauksen paino PL1	4,51
Pakkauksen paino PL4	44,1
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+