Tuotekortti



GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 1x 20x2,0

1034514

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa Q&E-liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkelle.
- Sisältää Q&E-renkaat.
- Virtauksen säätö tapahtuu menojakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678.



Tietoa GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 1x 20x2,0

1034514



Product code

Item no EAN	4016203840011
Item no GTIN	04016203840011
Item no LVI	2024931
Item no NOBB	41947954
Item no NRF	8362659
Item no RSK	2418970
Item no VVS	087600101

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	200
Tuote Yksikköpaino	0,199
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	Pari

Measurements

LENGTH_L	74
Pituus (l1)	50
Pituus (l2)	73,5
Pituus (l3)	53,5
Length L4	56,5
Z Mittaus b	50
Z4	31,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266159
Pakkaus GTIN PL3	06414905266166
Pakkaus GTIN PL4	06414905655984

Pakkauksen korkeus PL1	135
Pakkauskorkeus PL3	140
Pakkauskorkeus PL4	300
Pakkauksen pituus PL1	137
Pakkauksen pituus PL3	470
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	60
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002681775
Pakkaustilavuus PL3	0,009212
Pakkaustilavuus PL4	0,288
Pakkauksen paino PL1	0,249
Pakkauksen paino PL3	2,54
Pakkauksen paino PL4	40,24
Pakkauksen leveys PL1	145
Pakkauksen leveys PL3	140
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+