

## Uponor Vario PLUS menoventtiili scale 1-5

1034523

- Uponor Vario PLUS -jakotukin menoventtiili erillisenä.
- Menoventtiili sisältää käsiasäätöpyörän ja rajoitinrenkaan.
- Käytä Vario PLUS-venttiilityökalua nro 1009216 venttiin vaihtoon.



### Tietoa Uponor Vario PLUS menoventtiili scale 1-5

#### Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esiasäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

#### Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

#### Sertifiointi

- CE

## Uponor Vario PLUS menoventtiili scale 1-5

1034523

**Product code**

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	95
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,029
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

**Measurements**

LENGTH_L	92
Pituus (l1)	28,5
Ulkohalkaisija_do	38

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905636396
Pakkauksen korkeus PL1	105
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkausmäärä PL1	20
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,002184
Pakkauksen paino PL1	0,6
Pakkauksen leveys PL1	80

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)