

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013

- Kaksi PEXa-virtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofili

Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Twin

Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-50x6,9/200

1044013

Tekniset tiedot

LVI nro	3010158
Mittayksikkö	m
Korkeus	200 mm
Paino	3,6 kg
Leveys	200 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi