


## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

- Neljä PEXa-virtausputkea
- Kaksivärinen keskitysprofili



### Tietoa Uponor Ecoflex Quattro

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6 sekä ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875 (lämmitys 80°C EN 15632)
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka, lämmitys PN6 ja käyttövesi PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018



## Tekniset tiedot

LVI nro	3010340
Mittayksikkö	m
Seinämänvahvuus s3	4,4 mm
Korkeus	175 mm
Paino	2,9 kg
Leveys	175 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi