# Tuotekortti





# GF Uponor S-Press puristuskulma 45° 50-50

## 1046389

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena








## Tietoa GF Uponor S-Press puristuskulma 45°

### Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

### Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

# GF Uponor S-Press puristuskulma 45° 50-50

## 1046389








### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598112636 |
| Item no GF | 35001046389 |
| Item no GTIN | 04021598112636 |
| Item no LVI | 1721057 |
| Item no NOBB | 48505497 |
| Item no NRF | 5071978 |
| Item no RSK | 1877963 |
| Item no VVS | 087433150 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 110 |
| Tuote Yksikön pituus | 54 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,17 |
| Tuote Yksikön leveys | 54 |
| Item_UOM | kpl |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Pituus (l1) | 58,6 |
| Pituus (l2) | 58,6 |
| z1 | 20 |
| Z2 | 20 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905287550 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905287567 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 90 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 600 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 175 |

| | |
|---|---|
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 3 |
| Pakkausmäärä PL4 | 576 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00212625 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,576 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,58 |
| Pakkauksen paino PL4 | 134 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 135 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi


+GF+