Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristusliitin DR FT 50-Rp1 1/2"

1046946

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena





Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin DR FT

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristusliitin DR FT 50-Rp1 1/2"

1046946





Measurements

Ulkokierre Rp	1,5
LENGTH_L	72,9
Pituus (l1)	21,4
Pituus (l2)	37,6
z1	13,9

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114425
Item no GTIN	04021598114425
Item no LVI	1724067
Item no NRF	5079092
Item no RSK	1878212
Tuotteen vaihto 1	1046907

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	83
Tuote Yksikön pituus	54
Tuote Yksikköpaino	0,374
Tuote Yksikön leveys	54
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401895
Pakkaus GTIN PL4	06414905401901
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL4	624

Pakkauksen pituus PL1	160
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	825
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001344
Pakkaustilavuus PL4	0,59904
Pakkauksen paino PL1	1,17
Pakkauksen paino PL4	333,55
Pakkauksen leveys PL1	105
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+