

## Uponor S-Press puristus-T-haara DR 40-20-40

1046955

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimain toimivat puristusilmaisimena

### Tietoa Uponor S-Press puristus-T-haara DR

#### Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenkas
- testausturvallisuus

#### Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristus-T-haara DR 40-20-40

1046955

## Tekniset tiedot

LVI nro	1722193
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I1)	60 mm
Pituus (I2)	50 mm
Pituus (I3)	60 mm
z2	28 mm
z3	22 mm
Korkeus	120 mm
Paino	0,452 kg
Leveys	40 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi