

Uponor S-Press puristus-T-haara sk DR 40-Rp3/4"FT-40

1046961

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Tietoa Uponor S-Press puristus-T-haara sk DR

Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenkas
- testausturvallisuus

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristus-T-haara sk DR 40-Rp3/4"FT-40

1046961

Tekniset tiedot

LVI nro	1723671
Mittayksikkö	kpl
Sisäkierre_Rp	3/4 inch
Pituus (I1)	64 mm
Pituus (I2)	47 mm
Pituus (I3)	64 mm
z2	31 mm
z3	26 mm
Korkeus	42 mm
Paino	0,54 kg
Leveys	70 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi