
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristusliitin DR 40-40

1046972

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena





Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin DR

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristusliitin DR 40-40

1046972





Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114685
Item no GTIN	04021598114685
Item no LVI	1722644
Item no NRF	5079121
Item no RSK	1878151
Tuotteen vaihto 1	1046932

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	90
Tuote Yksikköpaino	0,27
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	88
Pituus (l1)	37,8
Pituus (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905401956
Pakkaus GTIN PL4	06414905401963
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL4	411
Pakkauksen pituus PL1	135

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001045305
Pakkaustilavuus PL4	0,39456
Pakkauksen paino PL1	1,416
Pakkauksen paino PL4	284,2
Pakkauksen leveys PL1	87
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+