

Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. DR 40-G1 1/2"SN

1046976

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.



Tietoa Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. DR

Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenas
- testausturvallisuus

Sovellus

- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

- Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. DR 40-G1 1/2"SN

1046976



Tekniset tiedot

LVI nro	1724476
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	77 mm
Pituus (l1)	10 mm
Pituus (l2)	38 mm
Korkeus	50 mm
Paino	0,36 kg
Leveys	50 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi