

Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. DR 50-G2"SN

1046977

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.

Tietoa Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. DR

Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenas
- testausturvallisuus

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. DR 50-G2"SN

1046977

Tekniset tiedot

LVI nro	1724481
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I)	82 mm
Pituus (I1)	12 mm
Pituus (I2)	38 mm
Korkeus	66 mm
Paino	0,467 kg
Leveys	66 mm

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#) 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi