

## Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM 1" 2x16 c/c50mm

1047999

### Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM

#### Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtöväälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepaketin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&amp;E PPM 1" 2x16 c/c50mm

1047999

## Tekniset tiedot

LVI nro	2072562
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I)	117 mm
Pituus (I1)	33 mm
Pituus (I2)	33 mm
Pituus (I3)	40 mm
Z-mitta b	50 mm
z2	17 mm
z3	22 mm
Korkeus	36 mm
Paino	0,056 kg
Leveys	58 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi