


Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 20x2,25 5m

1059573

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis



Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S

Erittely

- 100% happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 20x2,25 5m

1059573



Product code

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,181
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	m

Measurements

Pituus	5
Ulkohalkaisija_do	20
Seinämän paksuus_s	2,25

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905411993
Pakkaus GTIN PL2	06414905412006
Pakkaus GTIN PL4	06414905412013
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauksen korkeus PL2	110
Pakkauksen korkeus PL4	725
Pakkauksen pituus PL1	5000
Pakkauksen pituus PL2	5070

Pakkauksen pituus PL4	5080
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL2	85
Pakkausmäärä PL4	4335
Pakkaustyyppi PL1	Piece
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,002
Pakkaustilavuus PL2	0,061347
Pakkaustilavuus PL4	4,23545
Pakkauksen paino PL1	0,905
Pakkauksen paino PL2	19,593
Pakkauksen paino PL4	999,218
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL2	110
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi