


Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 25x2,5 5m

1059574

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis



Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S

Erittely

- 100% happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki salkona S 25x2,5 5m

1059574



Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,264
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Measurements

Pituus	5
Ulkohalkaisija_do	25
Seinämän paksuus_s	2,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905412020
Pakkaus GTIN PL2	06414905635344
Pakkaus GTIN PL4	06414905635559
Pakkauksen korkeus PL1	25
Pakkauksen korkeus PL2	110
Pakkauksen korkeus PL4	725
Pakkauksen pituus PL1	5000
Pakkauksen pituus PL2	5080

Pakkauksen pituus PL4	5080
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL2	50
Pakkausmäärä PL4	2550
Pakkaustyyppi PL1	Piece
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,003125
Pakkaustilavuus PL2	0,061468
Pakkaustilavuus PL4	4,23545
Pakkauksen paino PL1	1,32
Pakkauksen paino PL2	20,66
Pakkauksen paino PL4	1054
Pakkauksen leveys PL1	25
Pakkauksen leveys PL2	110
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi