

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-pakkaus 200/175/140

1061642

- T-haaran eristyskouru, tiivisteet ja kiinnikkeet
- Osat lämpökaapelin haaroittamiseen ja päättämiseen
- Virtausputken liittimet ja päätyhatut eivät sisälly pakkaukseen



Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS T-pakkaus

Erittely

- Taipuisa eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16
- Kaapeli: Itsesäätyvä sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sähkönsyöttöpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lämpötila-anturin asentamista varten
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmävesijohto kohteisiin, joissa jäätyminen riski on olemassa (voidaan käyttää myös paineviemärinä)
- Maksimi käyttölämpötila +20°C
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-pakkaus 200/175/140

1061642



Measurements

Sisähalkaisija_di1	200
Sisähalkaisija_di2	175
Sisähalkaisija_di3	140
LENGTH_L	786
Pituus (I1)	562
Pituus (I2)	562
Pituus (I3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202850
Item no GF	35001061642
Item no GTIN	06414905202850
Item no LVI	1845092
Item no NOBB	48165717
Item no NRF	8360837
Item no RSK	2405478
Item no VVS	087905200

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	240
Tuote Yksikön pituus	1124
Tuote Yksikköpaino	13,5
Tuote Yksikön leveys	786
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464517
Pakkaus GTIN PL4	06414905496112
Pakkauksen korkeus PL1	325
Pakkauskorkeus PL4	1200

Pakkauksen pituus PL1	1135
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	3
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,29141125
Pakkaustilavuus PL4	1,152
Pakkauksen paino PL1	14
Pakkauksen paino PL4	61
Pakkauksen leveys PL1	790
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi