

Uponor Uni Pipe PLUS eristetty S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

- Komposiittiputki kieppeinä
- Syöpymätön, kestävä kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis
- Eristyspaksuus 10 mm

Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS eristetty S10 WLS 035

Erittely

- Happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Uni Pipe PLUS eristetty S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

Tekniset tiedot

LVI nro	1720149
Mittayksikkö	m
Korkeus	36 mm
Paino	0,143 kg
Leveys	36 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi