



Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 120m

1063285

- Ristisilloitettu polyeteeni, happidifфуsuosuojattu.
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar



Tietoa Uponor Comfort Pipe putki

Erittely



- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidifфуsuosuojattu
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

Uponor Comfort Pipe putki 12x1,7 120m

1063285



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056711 |
| Item no GTIN | 07321500056711 |
| Item no LVI | 2022041 |
| Item no NOBB | 47417905 |
| Item no NRF | 8361028 |
| Item no RSK | 2417015 |
| Item no VVS | 087230010 |

Mitat

| | |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 12 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,061 |
| Tuote Yksikön leveys | 12 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Ulkohalkaisija_do | 12 |
| Seinämän paksuus_s | 1,7 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905413294 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905413300 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 100 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 924 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 780 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 120 |
| Pakkausmäärä PL4 | 1320 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |

| | |
|-----------------------|---------|
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,06084 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,88704 |
| Pakkauksen paino PL1 | 7,42 |
| Pakkauksen paino PL4 | 106,62 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 780 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.
com